



辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road, Pingshan District, 117000
Benxi City, Liaoning Province, P.R.CHINA
联系电话/TEL NO : 024-47830097

制造厂: 本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

正页 第 2 页, 共 2 页

Manufacturer: BENSON STEEL PAVES CO., LTD. HOT ROLLING MILL																											
订货单位 Buyer		鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司						产品名称 Product		热轧板 Hot rolled steel sheet										证明书编号 Certificate No.		B02505170420					
收货单位 Consignee		鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司						交货状态 Delivery Condition		热轧 AS ROLLED		合同编号 Contract No.		B2540467006													
客户名称 Customer		鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司						计重方式 Weight Mode		实际重量 Actual Weight		购单号 Purchase No.		R2504BC293BX													
标准 Specification		Q/BB 270-2022						发货日期 Date of Delivery		20250517		商检批次号 Ins.Lot.No.															
牌号 Grade		ASTM A36						车号		辽EE3279																	
化学成分 Chemical Composition (%)																											
序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	张数 Sheets	成分 类型 C. C. T.	C	Si	Mn	P	S	Als																
						10 -2	10 -2	10 -2	10 -3	10 -3	10 -3																
7	A250502241J4	2553640	4880	23	0	17	3	25	12	9	21																
8	A250502241J5	2553640	4880	23	0	17	3	25	12	9	21																
合计Total		总重量Total Weight		9760	总毛重Total Gross Weight		9760		总张数 Total Sheets				46														
序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size			取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 50mm				冷弯试验 Bend Test		冲击试验 Impact Test				冲击试样尺寸 Sample Size(mm)		落锤试验 DWTT				硬度 Hardness					
		厚度 Thick	宽度 Width	长度 Length		方向 Direction	屈服 Y.S. ReL	抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	a= 180 ° d= 3a	方向 Direction	温度 ℃	冲击功 (J) Impact Energy										冲击剪切面积 Impact SA %			
		mm		m												1	2	3	Ave	1	2	3	Ave				
		7	A250502241J4	3		1500	6	B	T	324	438	36.5		OK													
8	A250502241J5	3	1500	6	B	T	324	438	36.5		OK																
备注 Remarks		上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。										说明 Description		兹证明本表所列产品，均按标准进行制造和试验，并且符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE													
注释 Notes		成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type) : 0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test) : Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L=Gauge Length; 取样位置(Sample Location): B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction): L= Long(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。										质量保证负责人 Quality Manager		杨青雨 热轧产品合格专用章													