鞍 钢 股 份 有 限 公 司
Angang Steel Company Limited

产 品 质 量 证 明 书
INSPECTION CERTIFICATE

中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 邮编 114003
Angang Production Area,Tiexi District,Anshan City,
Liaoning Province,China
Tel 400-688-0898 Fax 0412-6728486

制 造 厂：鞍钢股份有限公司冷轧厂
Manufacturer: Cold Rolled Strip Steel Mill of ANSTEEL

订货单位 Buyer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	产品名称 Product	冷轧切板 Cold-rolled steel sheet	证明书编号 Certificate No.	E02511050006
收货单位 Consignee	鞍钢股份有限公司（鲅鱼圈外贸出口）	交货状态 Delivery Condition	退火平整	合同编号 Contract No.	E25A0868001
客户名称 Customer	鞍钢集团国际经济贸易有限公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.	25AITC2CRC09237876
标准 Specification	JIS G3141-2017-SPCC-m-FB-PT.A-PW.A-PL.A SPCC	发货日期 Date of Delivery	20251105	商检批次号 Ins.Lot.No.	
到站 Destination		车号 Wagon No.	1574549	出口目的港 Export Destination	VALPARAISO

序号 No.	物料号 Pack No. / 规格（mm） Size	熔炼号 Heat No. / 批号 Batch No.	重量(kg) Weight / 毛重(kg) Gross Weight	张数 Sheets	化学成分 (%) Chemical Composition 成分类型 C.C.T.	C (10^{-3})	Si (10^{-2})	Mn (10^{-2})	P (10^{-3})	S (10^{-3})	Als (10^{-3})	拉伸试验 Tension Test B=25，L=50 屈服(MPa) Y.S.	抗拉(MPa) T.S.	伸长率(%) EL / L2	N值 / R值	弯曲试验 Bend Test / 弯曲次数 Bend Times	硬度 Hardness / 硬度类型A	晶粒度 Grain Size / 晶粒形状 Grain Shape	脱碳层双面(mm) D.D.L. / 脱碳层单面(mm) S.D.L.	显微组织评级 (Level) 带状组织级别 B.S.	游离渗碳体级别 F.C.	球状珠光体级别 Pearlite
1	A65B0053000010 0.8*1000*3000	258D9632 LC25B00510	4606 4706	243	0	57	4	11	12	9	15	Rp0.2 204	342	43								
2	A65B0053000020 0.8*1000*3000	258D9632 LC25B00510	4624 4724	243	0	57	4	11	12	9	15	Rp0.2 204	342	43								
3	A65B0053000030 0.8*1000*3000	258D9632 LC25B00510	4628 4728	243	0	57	4	11	12	9	15	Rp0.2 204	342	43								
4	A65B0053000040 0.8*1000*3000	258D9632 LC25B00510	4022 4122	212	0	57	4	11	12	9	15	Rp0.2 204	342	43								
5	A65B0056000010 0.8*1000*3000	258D9631 LC25B00540	4566 4666	243	0	52	3	11	15	9	18	Rp0.2 208	351	42								
6	A65B0056000020 0.8*1000*3000	258D9631 LC25B00540	4564 4664	243	0	52	3	11	15	9	18	Rp0.2 208	351	42								
7	A65B0056000030 0.8*1000*3000	258D9631 LC25B00540	4566 4666	243	0	52	3	11	15	9	18	Rp0.2 208	351	42								
8	A65B0056000040 0.8*1000*3000	258D9631 LC25B00540	4136 4236	220	0	52	3	11	15	9	18	Rp0.2 208	351	42								
合计Total		总重量Total Weight	35712	总毛重Total Gross Weight	36512	总张数 Total Sheets	1890															

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。
说明 Description	本产品已按上述标准制造和检验，其结果符合要求。特此证明。贵方如查询有关问题，请与我公司联系。 We hereby certify that material described herein has been manufactured and tested with satisfactory results in accordance with requirements of the above material specification. If you have any questions, please contact our company.

注释 Notes

成分类型 (Chemical Composition Type)：
0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis；
拉伸试验 (Tension Test)：
Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength
EL=Elongation G.L.=Gauge Length

鞍钢股份有限公司 ANGANG STEEL COMPANY LIMITED 产品质量专用章 CHINA

品质管理责任者 Quality Manager